

# HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

## Tyrilin Terrassebeis

### 1. Identifikasjon av kjemikallet og ansvarlig firma

**Produktnavn og/eller -kode** : Tyrilin Terrassebeis  
**Leverandør/produsent** : Scanox AS  
 P.O.Box 904 Brakerøya  
 3002 Drammen  
 Norway  
 Tel: +47 32 24 43 00  
 Fax: +47 32 84 13 85  
 SDSscanox@scanox.no

**Nødtelefonnummer** : Giftinformasjonsentralen: 22 59 13 00

**Anvendelsesområde** : Belegg: Løsemiddelbasert.

**Produktregistreringsnummer** : 110832

### 2. Viktigste faremomenter

Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Brannfarlig.

**Ytterligere varselsetninger** : Inneholder: diklofluamid, koboltkarboksylat, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

### 3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Stoffer er helse- eller miljøfarlige i henhold til Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier, Vedlegg VI Stofflisten.

Kjemisk navn*	Merknader	CAS nummer	EC nummer	% etter vekt	Klassifisering
nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung	H-P-4	64742-82-1	265-185-4	25 - 50	Xn; R65 R66
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	H-P-4	64742-48-9	265-150-3	2.5 - 10	R10 Xn; R65 R66
diklofluamid	-	1085-98-9	214-118-7	0 - 1	Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50
C7-C9-alkyl-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroksyfenyl]propionater, blanding av forgrenede og lineære	-	127519-17-9	407-000-3	0 - 1	N; R51/53
koboltkarboksylat	-	13586-82-8	237-015-9	0 - 1	Xi; R38 R43 N; R51/53
2-butanonoksim	-	96-29-7	202-496-6	0 - 1	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43
solvent nafta (petroleum), tung aromatisk	-	64742-94-5	265-198-5	0 - 1	Xn; R65 R66, R67 N; R51/53
Stoddard solvent/resebensin	H-P-4	8052-41-3	232-489-3	0 - 1	R10 Xn; R65 R66, R67 N; R51/53

**Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.**

## 4. Førstehjelpstiltak

### Førstehjelpstiltak

- Generelt** : I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.
- Innånding** : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.
- Hudkontakt** : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes.
- Øyekontakt** : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne.
- Svelging** : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger.

## 5. Tiltak ved brannslukning

- Slukkemidler** : Anbefales: alkoholbestandig skum, CO<sub>2</sub>, pulver, vannspray.
- Brannslukningsmedier må ikke brukes** : Ikke bruk vannstråle.
- Anbefalinger** : Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Egnede åndedrettsvern kan være påkrevd. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrenning fra brannslukking må ikke komme ut i avløp eller vannveier.

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige vernetiltak** : Eliminer alle antenningskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13).
- Utslipp/søl** : Rengjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler.

**Obs! Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.**

## 7. Håndtering og oppbevaring

- Håndtering** : Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antenningskilder unngås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad. For å avlede statisk elektrisitet under overføring, må fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en jordledning. Operatører skal bruke antistatisk fottøy og tøy, og gulv skal være ledende. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler eller sprøytetåke som oppstår ved bruk av dette preparatet. Unngå innånding av pussestøv. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Bruk egnede personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale. Følg regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Ved utilstrekkelig ventilasjon og ved arbeid i sprøyteboks skal friskluftmaske

benyttes, slik at man har kontroll over partikkel- og løsemiddeldampene.

Produktet inneholder N-metyl pyrrolidon. Dyreforsøk har ikke gitt indikasjoner på redusert befruktningsevne. Dyreforsøk gir indikasjoner på fosterskadelig effekt.

**Oppbevaring**

- : Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys.
- Holdes vekk fra antennelseskilder. Holdes adskilt fra: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer.
- Ingen røyking. Unngå uautorisert tilgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

**8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr****Tekniske tiltak**

- : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er praktisk mulig skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og generelt godt avzug. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjoner av partikler og løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes egnet åndedrettsvern.

**Navn på bestanddeler**

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung

solvent nafta (petroleum), tung aromatisk

Stoddard solvent/renebensin

**Administrative normer****Arbeidstilsynet (Norge, 6/2007).**

Gjennomsnittsverdi: 275 mg/m<sup>3</sup> 8 time(er).

Gjennomsnittsverdi: 50 ppm 8 time(er).

**Arbeidstilsynet (Norge, 6/2007).**

Gjennomsnittsverdi: 275 mg/m<sup>3</sup> 8 time(er).

Gjennomsnittsverdi: 50 ppm 8 time(er).

**Arbeidstilsynet (Norge, 6/2007).**

Gjennomsnittsverdi: 120 mg/m<sup>3</sup> 8 time(er).

Gjennomsnittsverdi: 25 ppm 8 time(er).

**Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003).**

AN: 50 ppm 8 time(er).

AN: 275 mg/m<sup>3</sup> 8 time(er).

**Personlig verneutstyr****Luftveiene**

- : Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Ved sprøyting av produktet, bruk kombinert kullfilter og støvfilter. (som filterkombinasjon A2-P2). Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. Vurder bruk av kullfilter ved påføring med rull eller kost.

**Hud og kropp**

- : Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber.

**Hender**

- : Ved forlenget eller gjentatt håndtering skal det brukes følgende hansketyper:

Anbefales: polyvinylalkohol (PVA), nitrilgummi

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør.

Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.

**Øyne**

- : Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker.

**9. Fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

- : Væske.

**Lukt**

- : Karakteristisk.

**Farge**

- : Diverse

**Flammepunkt**

- : Closed cup (CC): 55°C (131°F)

**Viskositet**

- : > 7x10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>/s (ISO 3219, 40 °C)

**Tetthet**

- : 0.9 g/cm<sup>3</sup>

**Ekspløsjonsgrenser**

- : 0.6 - 6.5%

**Løselighet**

- : Uløselig i følgende materialer: kaldt vann og varmt vann.

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se avsnitt 7).

Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen.

Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer.

## 11. Opplysninger om helsefare

Det finnes ingen data for selve preparatet. Preparatet er vurdert ved den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier. Se avsnitt 2 og 15 for detaljer.

Eksposering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, dødsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Inneholder: diklofluamid, koboltkarboksylat, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

## 12. Miljøopplysninger

Det finnes ingen data for selve preparatet. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Stoffblandingen inneholder stoff(er) som er skadelige for miljøet, men den er ikke klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. (2002). Se punkt 2 for ytterligere informasjon.

### Økotoksitet i vannmiljø

Navn på produkt/bestanddel	Test	Resultat	Arter	Eksposering
diklofluamid	Oppførsel	Akutt EC50 1000 ug/L Sjøvann	Skalldyr - Brown shrimp - Penaeus aztecus	48 timer
solvent nafta (petroleum), tung aromatisk	-	Akutt EC50 <10 mg/L	Dafnie	48 timer
	-	Akutt IC50 <10 mg/L	Alge	72 timer
	-	Akutt LC50 <10 mg/L	Fisk	96 timer

### Miljøopplysninger

#### Biologisk nedbrytbarhet

#### Navn på produkt/bestanddel

#### Halveringstid i vann

#### Fotolyse

#### Biologisk nedbrytbarhet

diklofluamid	-	-	Ikke lett
solvent nafta (petroleum), tung aromatisk	-	-	Ikke lett

## 13. Fjerning av kjemikalieavfall

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Produktet og/eller emballasjen må avhendes som farlig avfall.

### Den europeiske avfallslisten (EAL)

: 08 01 11\* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Hvis dette produktet blir blandet med annet avfall, kan det hende at denne klassifiseringen ikke lenger gjelder. Du kan få mer informasjon hos dine lokale avfallsmyndigheter.

## 14. Opplysninger om transport

**Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

### Internasjonale transportforskrifter

<b>Varenavn ved transport (proper shipping name)</b>	: Maling
<b>FN nummer</b>	: 1263
<b>Klasse</b>	: 3

## Tyrlin Terrassebeis

Emballasjegruppe : III

Etikett :



### Tilleggsopplysninger

ADR / RID : Tunnelrestriksjonskode: (E)  
Fareidentifikasjonsnummer: 30

IMDG : Krisetiltak (EmS): F-E, S-E  
Havforurensende (Marine Pollutant): Nei.

Transport i hht. ADR/RID, IMDG/IMO og ICAO/IATA og nasjonalt regelverk.

## 15. Opplysninger om lover og forskrifter

**Ytterligere varselsetninger** : Inneholder: diklofluamid, koboltkarboksylat, 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Opplysninger om lover og forskrifter** : Produktet er klassifisert og merket for leveranse i samsvar med Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier som følger:

**Risikosetninger** : R10- Brannfarlig.

**Sikkerhetssetninger** : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.  
S23- Unngå innånding av damp / sprøytetåke.  
S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.  
S51- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

## 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

**CEPE-klassifisering** : 1

**Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i del 2 og 3 - Norge** : R10- Brannfarlig.  
R40- Mulig fare for kreft.  
R20- Farlig ved innånding.  
R21- Farlig ved hudkontakt.  
R65- Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.  
R41- Fare for alvorlig øyeskade.  
R36- Irriterer øynene.  
R38- Irriterer huden.  
R43- Kan gi allergi ved hudkontakt.  
R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
R67- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.  
R50- Meget giftig for vannlevende organismer.  
R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

**YL gruppe** : YL gruppe: 2

Informasjonen i dette HMS databladet er påkrevet i henhold til Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

**Utgitt dato** : 19.02.2009.

**Versjon** : 4

✓ Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

### Merknad til leseren

*Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i dag samt gjeldende nasjonalt regelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet: Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti for produktets egenskaper.*