
TYRILIN INTERIØRVOKS

Produkttype:

Tyrilin Interiørvoks er en ren bi- og palmevoks til innendørs bruk. Benyttes som etterbehandling på Tyrilin Interiørbeis. Tyrilin Interiørvoks vil gi dypere lød og fargespill i treverket, motvirke uttørking, samt lette renholdet. Interiørvoksen er nærmest luktfri og tørker hurtig.

Bruksområder:

Tyrilin Interiørvoks benyttes til vegger og tak av panel og laft, samt til annet interiør som møbler, dører etc. Tyrilin Interiørvoks vil fremheve treets naturlige struktur, med en vakker lød og et flott fargespill. Tyrilin Interiørvoks kan også benyttes på ubehandlede vegger, tak og møbler. Voksen vil gi lyst tre som eik, ask, lønn, furu og gran en gylden, silkematt og motstandsdyktig overflate.

Tekniske data:

Forbehandling:	Flaten må være støvfri og ren. Hvis nødvendig, tørk først over flaten med mikrofiberklut.
Bruksmåte:	Tyrilin Interiørvoks påføres med pensel eller myk, lofri klut. Voksen poleres inn med klut etter 15–20 minutter.
Påføringsmetode:	Lakkpensel og/eller lofri klut
Anbefalt forbruk:	15–25 m ² /litr.
Tynning/Rengjøring:	Tyrilin Interiørvoks skal ikke tynnes. Rengjøring med TreStjerner Gulvrens og vann.
Emballasje:	1 liter flaske
Avfallshåndtering:	Flytende voks må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Oppbevares ved temperaturer på minimum + 5 °C. Holdbarhet: Uåpnet ca. 5 år.
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.
Revisjonsdato:	13.01.10