

---

## TYRILIN PANELHVIT

---

### Produkttype:

Tyrilin Panelhvit er en vanntynnbar overflatebehandling som gir et hvittonet, lyst naturlig utseende. Produktet inneholder naturoljer, voks, UV-filter og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot gulning. Meget luktsvak og lett å påføre. Produktet er klart til bruk og kan påføres i ett eller to strøk. Alt etter ønsket utseende.

### Bruksområder:

Tyrilin Panelhvit benyttes innendørs på tidligere panellakkerte, oljede, beisede og ubehandlede trepanel på tak og vegger av furu og gran – uten innfarging. Tyrilin Panelhvit er særlig egnet til oppfriskning av gulnet tre som dermed får et pent, hvitskurt utseende.  
NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.).

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Treverket skal være rent og tørt. Rengjør alltid først med Tyrilin Panelrens.
<b>Bruksmåte:</b>	Rør godt om før påføring. Jobb med ett til to bord av gangen. Påfør med pensel i hele treets lengderetning. Stryk hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Ønskes et hvitere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt. Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C pga. rask tørk.
<b>Påføringsmetode:</b>	Lakkpensel, fordriver
<b>Anbefalt forbruk:</b>	10–15 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk.
<b>Litervekt:</b>	1,2
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Brukstørr: Ca. 2 timer
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje:</b>	3 ltr.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Holdbarhet: 2 år i uåpnet spann. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. pH-verdi ≈ 9.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
<b>Revisjonsdato:</b>	09.09.2015

