
TYRILIN PANELRENS

Produkttype:

Tyrilin Panelrens er et spesialutviklet rensmiddel som fjerner såperester og urenheter på en effektiv måte. På nytt treverk fjernes harpiks i overflaten, og man får et bedre, jevnere innsug av overflatebehandlingen.

Bruksområder:

Tyrilin Panelrens benyttes til rensing av ubehandlede, gulnede og tidligere behandlede flater før ny behandling.

Tekniske data:

Bruksmåte:	Tyrilin Panelrens blandes med vann i forholdet 1 del til 10 deler vann. Blandingen påføres flaten med klut. Tørk deretter over med en klut oppvridt i rent, lunkent vann.
Påføringsmetode:	Klut; mopp; svamp.
Anbefalt forbruk:	Cirka 100 m ² /litr.
Litervekt:	1,01
Tynning / rengjøring:	Vann.
Emballasje:	1 ltr. plastflaske
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Er basisk; pH-verdi ca. 9,5
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet.
Revisjonsdato:	09.09.2015